

## TINTA BASE AGUA

Descripción del Producto	CODIGO
<p><i>Producto base agua, amigable con el medio ambiente, indicado para teñir maderas macizas o láminas de madera.</i></p> <p><i>No mancha la madera, tiene una buena resistencia a la luz solar, resalta las vetas naturales de la madera.</i></p> <p><i>Indicado para maderas de uso interior.</i></p>	<p><i>TY.9111.XXXXCL</i></p> <p><b>DILUYENTE</b> <i>Agua</i></p> <p><b>VISCOSIDAD:</b> <i>11 ± 2 seg. CF#4 a 20°C</i></p>
Colores	SECADO
<p><i>A solicitud del cliente.</i></p>	<p><i>Completo: 1 hora</i></p>
Usos	PERIODO DE ALMACENAJE
<ul style="list-style-type: none"> <li><i>Indicado para puertas, portones, ventanas, cercas, casas prefabricadas de madera, muebles de jardín y maderas decorativas en general de uso interior.</i></li> </ul>	<p><i>Hasta 2 años desde la fecha de fabricación.</i></p>
Ventajas del Material	
<ul style="list-style-type: none"> <li><i>Excelente rendimiento.</i></li> <li><i>No mancha la madera.</i></li> <li><i>Realza la veta natural de la madera.</i></li> </ul>	
Aplicación	
<p><b>PREPARACIÓN DEL PRODUCTO:</b> <i>Agite bien antes de usar.</i> <i>No requiere dilución para aplicación.</i></p> <p><b>PREPARACIÓN DE LA MADERA:</b> <i>Observar si es necesario aplicar Sayermassa (YL.1424.colores) en</i></p>	

## TINTA BASE AGUA

*fisuras o grietas de la madera, siguiendo indicaciones de aplicación de este producto.*

*Lijar y remover toda la pintura y cualquier residuo.*

*Dejar limpia, seca y libre de partículas.*

### **APLICACIÓN:**

*Aplicar el producto con temperatura ambiente entre 10 y 40°C y humedad relativa de aire entre un 40 y 80%.*

*Aplicar directamente en la madera, con brocha, pistola, muñequilla o por inmersión. Siempre retirando el exceso de producto con un paño limpio y seco.*

*Secado completo 1 hora.*

### **REPINTADO:**

*Lijar y remover toda la pintura y residuos anteriores.*

*Aplicar siguiendo las instrucciones de aplicación.*

### **Observaciones**

- *El rendimiento es variable, dependiendo del sustrato, método y técnica de aplicación. Considerar que las aplicaciones a pistola tienen una mayor pérdida de producto durante la aplicación.*
- *Para garantizar la durabilidad del producto, aguardar 2 semanas para limpiar la superficie pintada. Limpiar con un paño levemente humedecido con agua.*

### **Nota**

*Las informaciones presentes en este documento son de carácter restricto, aplicase solamente a muestras ensayadas en nuestro laboratorio. Algunas variaciones derivadas de equipos, condiciones climáticas, condiciones del sustrato, aplicador, preparación del producto, etc. podrán ocurrir en la línea de producción para más esclarecimientos solicitamos entre en contacto con el departamento técnico de Renner Sayerlack Chile SpA.*