

FICHA N° 3 POLVO EN SUSPENSIÓN POR VÍAS DE TRÁNSITO, TRABAJOS DE CANGUEO, BARRIDO, ASEO Y ESCOMBROS DE OBRA



Fecha: Enero 2024

PROCEDIMIENTO PARA LA MANIPULACIÓN DE POLVO CON CONTENIDO DE SÍLICE, HUMECTACIÓN CAMINOS Y ESCOMBROS

HUMECTACIÓN Y RESGUARDOS

1. Se deberá humectar con agua los caminos y vías de tránsito de camiones y maquinaria.
2. Se deberán humectar muros y pisos previo a canguear o barrer.
3. Los chutes para descarga de escombros deberán tener doble malla raschell por el exterior.
4. Se deberán humectar los escombros, previo a bajarlos por el chute.
5. Se deben separar todos los residuos peligrosos de los escombros de obra.
6. El sitio de acopio de escombros tendrá una base de hormigón, se mantendrá cercado por 3 lados y los escombros humectados y tapados con malla raschell.
7. Se humectarán los escombros, previo a cargarlos sobre camión.
8. Los escombros cargados sobre bateas se mantendrán humectados y deberán salir de la obra tapados y sin sobresalir de los bordes.

OPERACIÓN SITIOS DE ACOPIO EN OBRA

1. El sitio de acopio de escombros debe tener autorización de SEREMI de Salud.
2. La Basura asimilable a domiciliaria deberá ser acopiada en contenedores plásticos con tapa y bolsa nylon interior, esperando el retiro de los mismos (Solicitud autorización PAS 140).
3. Todo retiro de escombros debe tener un report de recepción del destinatario final y deberán cuadrar con el certificado mensual, para declarar en ventanilla única.
4. Se deberán instalar señaléticas de advertencia y peligro.
5. Se deberá conocer el procedimiento de carguío de camiones con escombros o batea.
6. Queda estrictamente prohibido el uso de sopladores en el aseo de Obra.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

CAPACITACIONES AL PERSONAL

- Difusión y capacitación sobre el Plan de Protección Medio ambiental de Maestra.
- ODI Medio Ambiente.
- Difusión Procedimiento carga de escombros y bateas.
- Registro de control de salida de camiones.
- Funciones de los encargados de controles y registros en Obra.

EPP

- Casco de seguridad
- Traje Tyvek
- Máscara doble vía, con filtros para polvo (línea magenta / rosado)
- Antiparras
- Legionario
- Guantes
- Calzado de seguridad

TIPO DE CONTENEDORES PARA EL ACOPIO DE ESCOMBROS Y BASURA ASIMILABLE A DOMICILIARIA, EN LAS OBRAS



En el caso de alguna emergencia se deberán seguir las instrucciones indicadas en el Plan de Emergencia de obra.

